Schnellkupplungen Temperguss „TG“, DIN 3489

Vorteil / Nutzen: ..... Sicherungs-Doppelnoppen verhindern selbsttätiges Lösen
Material: ..... Temperguss EN-GJMW-400-5 (EN-JM1030) DIN EN 1562, verzinkt, gelb chromatiert
Klauenabstand: ..... einheitlich 42 mm, Kombinationen untereinander möglich, auch mit Temperguss-Saug-/Hochdruckkupplungen „TG-SH“
Betriebsdruck: ..... max. 10 bar
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. –5 °C bis +100 °C
Dichtung: ..... serienmäßig mit NBR-Formdichtringen; Temperaturbereich von ca. –10 °C bis +90 °C
Optionen: ..... OHASIL-Formdichtringe; Temperaturbereich von ca. –40 °C bis +200 °C; dampfbeständig
Anwendungsbereich: ..... **zur sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie**



Schlauchstücke mit NBR-Dichtung

Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch LW mm	6	10	13	16	19	25	32
Schlauchgröße	**1/4“**	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**
Nennweite (NW) mm	5	7	8,5	11	15	19	20
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Katalog-Nr.	599	600	601	602	603	604	606
EDV-Nr.	**61.0599**	**61.0600**	**61.0601**	**61.0602**	**61.0603**	**61.0604**	**61.0606**

Gewindestücke mit Innengewinde und NBR-Dichtung

Mit Sechskant

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G 3/8“**	**G 1/2“**	**G 3/4“**	**G 1“**	**G 1¼“**
Sechskant SW mm	22	27	32	41	50
Nennweite (NW) mm	15	19	20	20	20
VE Stück	10	10	10	10	10
Katalog-Nr.	609	610	611	613	614
EDV-Nr.	**61.1609**	**61.1610**	**61.1611**	**61.1613**	**61.1614**

Gewindestücke mit Außengewinde und NBR-Dichtung

Mit Sechskant

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	**G 1/4“**	**G 3/8“**	**G 1/2“**	**G 3/4“**	**G 1“**	**G 1¼“**
Sechskant SW mm	22	27	27	32	40	46
Nennweite (NW) mm	6	10	13	17	20	20
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Katalog-Nr.	608A	609A	610A	611A	613A	614A
EDV-Nr.	**61.2608**	**61.2609**	**61.2610**	**61.2611**	**61.2613**	**61.2614**

Blindkupplungen

DIN 3489 (vormals DIN 3484). Endstücke passend zu allen „TG“ und „TG-SH“ - Modellen

	mit Kettchen Stahl verzinkt	ohne Kettchen
VE Stück	10	10
Katalog-Nr.	618MK	618OK
EDV-Nr.	**61.6618**	**61.6619**

Formdichtring Form 620 NBR

Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzfristig: -10 °C bis +120 °C
Farbe: ..... schwarz
Shore-Härte: ..... 65° Shore ±5° Shore DIN 53505A

Abmessung ca. mm	20 x 34 x 11
VE Stück	20
Katalog-Nr.	620C
EDV-Nr.	**61.6720**

Formdichtring Form 620 Silicon/EPDM (OHASIL)

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. –40 °C bis +200 °C, dampfbeständig
Farbe: ..... rot
Shore-Härte: ..... 60° Shore ±5° Shore DIN 53505A

Abmessung ca. mm	20 x 33 x 10
VE Stück	10
Katalog-Nr.	620SEPDM
EDV-Nr.	**61.6721**